ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КОМПЛЕКТ МИКРО 1 / МИКРО 2 / МИКРО 9 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И МОНТАЖА ОТКАТНЫХ ВОРОТ ВЕСОМ ДО 350 КГ, 6 М

АРТИКУЛ: МИКРО.К.1.6

МИКРО.К.2.6

МИКРО.К.9.6

МИКРО.К.000.2026 ПС

2026 год

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2013

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ 3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....3
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 4
4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....5
5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....5
6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....6
7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....6
8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.....6

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Наименование изделия:	Комплект МИКРО 1 / МИКРО 2 / МИКРО 9 для производства и монтажа откатных ворот весом до 350 кг, 6 м
Артикул:	МИКРО.К.1.6 / МИКРО.К.2.6 / МИКРО.К.9.6
Назначение:	Предназначен для производства и монтажа откатных ворот весом до 350 кг. Предназначен для проемов шириной до 4 м. Поставляется в комплектации с направляющей (направляющим профилем) длиной 6 м.
Дата изготовления:	2026 год
Назначенный срок службы:	10 – 25 лет в зависимости от режима эксплуатации. 450 000 рабочих циклов (открывание/закрывание).
Нормативный документ:	EN 10162
Сведения о сертификате:	
Предприятие-изготовитель:	ООО «РОЛТЭК»
Почтовый и юридический адрес:	Почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-он, п. Романовка, а/я 1 Юридический адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-он, п. Романовка, ул. Инженерная д. 19, т. +7 (812) 703-03-02 www.rolls.ru

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения, не ухудшающие качество изделия и не изменяющие его функциональные свойства, в конструкцию изделия, комплектацию или технологию изготовления.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные характеристики изделия приведены в таблице 1

Таблица 1 – Основные параметры

Наименование показателя	Норма
Вид климатического исполнения и категория размещения	У1
Температурный диапазон эксплуатации	от -60° до +90°С
Грузоподъемность	до 350 кг

Габаритные размеры упаковки (длина, ширина, высота), мм	280x200x140
Материал	Ст 3, Ст 35, Ст 08, каучук, полиамид, DX51D, EN 10142:2000,
Система защиты от старения и коррозии	ГОСТ 9.302-88
Направляющая:	
Длина, мм	6000 + 50
Сечение профиля, мм	60x55
Толщина материала, мм	3
Масса, кг	25,8 ± 7%
Материал	S355, EN 10149-2-13
Масса МИКРО.К.1.6 / МИКРО.К.2.6 / МИКРО.К.9.6, кг	32,5 / 34,8 / 32,4 ± 6%

В соответствии с EN 10162 поверку размеров поперечного сечения изделия Направляющая производить на расстоянии не менее 250 мм от торца направляющей. Прямолинейность и закручивание направляющей измеряются по направляющей, свободно лежащей на ровной поверхности, в горизонтальной плоскости.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки Изделия приведена в таблице 2

Таблица 2 – Комплектность поставки / Поставляется в разобранном виде

№	Код	Наименование	МИКРО. К.1.6	МИКРО. К.2.6	МИКРО. К.9.6
			Количество (шт.)		
1	001	Опора МИКРО	2	2	2
2	010.6	Направляющая МИКРО/RC55 6 м	1	1	1
3	021	Ролик концевой съемный МИКРО	1	1	1
4	029	Ловитель нижний МИКРО	1	1	1
5	073	Заглушка направляющей МИКРО	1	1	1

6	034	Ловитель верхний составной	1	_	1
7	038	Ловитель верхний составной роликовый	_	1	_
8	054	Кронштейн квадратный	1	1	_
9	055	Кронштейн с боковым креплением	_	_	1
10	040	Ролик резиновый	2	2	_
11	043	Ролик нейлоновый с набором крепежа «стандарт»	_	_	2
12	061	Подставка регулировочная	_	2	_

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям комплекта конструкторской и технологической документации.

4.2 Гарантийный срок устанавливается 60 месяцев со дня поставки Изделия.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект МИКРО 1 /МИКРО 2 / МИКРО 9 для производства и монтажа откатных ворот весом до 350 кг, 6 м
артикул: **МИКРО.К.1.6 / МИКРО.К.2.6 / МИКРО.К.9.6**

изготовлен и принят в соответствии с требованиями нормативно-технической документации Предприятия-изготовителя и признан годной к эксплуатации.

Руководитель отдела учета и контроля качества:

_____ _____

(ФИО) (подпись)

_____

(дата) **М.П**.

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Специальных требований при утилизации Изделия по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. После разборки составные части Изделия утилизируются или уничтожаются в соответствии с действующими нормами страны предприятия, эксплуатирующего Изделие.

7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Изделие должно эксплуатироваться только пользователем, ознакомленным с устройством изделия. После изготовления и монтажа откатных ворот следует руководствоваться правилами эксплуатации готовых ворот, предоставляемыми их изготовителем и/или установщиком.

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1 В случае отказа Изделия в работе или выяснения неисправности его в период гарантийных обязательств Потребитель должен выслать в адрес Предприятия-изготовителя заполненный бланк рекламации установленной формы.

8.2 Гарантийное обслуживание осуществляется Предприятием-изготовителем в соответствии с Правилами гарантийного обслуживания ООО «РОЛТЭК».