

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПЕТЛЯ С УПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ Ø34

АРТИКУЛ: 823

823.000.2026 ПС

2026 год

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2013

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ....3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ....3
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ....4
4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ....4
5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ....4
6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ....5
7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ....5
8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ....5

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Наименование изделия:	Петля с упорным подшипником Ø34
Артикул:	823
Назначение:	Петли с упорным подшипником предназначены для монтажа поворотных конструкций (дверь, створка распашных ворот) массой до 250 кг. Применяются от 2-х и более на одну конструкцию. Крепление производится при помощи сварки.
Дата изготовления:	2026 год
Назначенный срок службы:	10 лет
Нормативный документ:	ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 535-2005
Сведения о сертификате:	
Предприятие-изготовитель:	ООО «РОЛТЭК»
Почтовый и юридический адрес:	Почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-он, п. Романовка, а/я 1 Юридический адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-он, п. Романовка, ул. Инженерная д. 19, стр. 2 т. +7 (812) 703-03-02 www.rolls.ru

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные характеристики изделия приведены в таблице 1

Таблица 1 – Основные параметры

Наименование показателя	Норма
Вид климатического исполнения и категория размещения	У1
Нагрузка, кг	до 250
Размеры, мм	Ø34х150
Материал	Ст 3
Масса, кг	1,05

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки Изделия приведена в таблице 2

Таблица 2 – Комплектность поставки / Поставляется в собранном виде

Наименование документа	Количество (шт.)
Подшипник D 8103	1
Полупетля нижняя	1
Полупетля верхняя	1

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям комплекта конструкторской и технологической документации.

4.2 Гарантийный срок устанавливается 60 месяцев со дня поставки Изделия.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Петля с упорным подшипником Ø34

артикул: **823**
(наименование модели)

изготовлен и принят в соответствии с требованиями нормативно-технической документации Предприятия-изготовителя и признан годной к эксплуатации.

Руководитель отдела учета и контроля качества:

_____ _____

(ФИО) (подпись)

_____

(дата) **М.П**.

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Специальных требований при утилизации Изделия по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. После разборки составные части Изделия утилизируются или уничтожаются в соответствии с действующими нормами страны предприятия, эксплуатирующего Изделие.

7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Изделие должно эксплуатироваться только пользователем, ознакомленным с устройством изделия.

7.2 Внутренние части петель подлежат регулярной смазке. Интервал зависит от интенсивности и условий эксплуатации и регламентируется эксплуатирующей организацией, но не может превышать 6 месяцев. Смазывание производится консистентной смазкой, предназначенной для узлов трения и сопряженных поверхностей «металл—металл» (Литол, ЦИАТИМ и т.п.).

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1 В случае отказа Изделия в работе или выяснения неисправности его в период гарантийных обязательств Потребитель должен выслать в адрес Предприятия-изготовителя заполненный бланк рекламации установленной формы.

8.2 Гарантийное обслуживание осуществляется Предприятием-изготовителем в соответствии с Правилами гарантийного обслуживания ООО «РОЛТЭК».